



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## DMK 80 R1 ВОЛЬТМЕТР ОДНОФАЗНЫЙ, С РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ

Артикул: DMK80R1



### Описание Lovato DMK 80 R1

### Характеристики Lovato DMK 80 R1

Исполнение	Однофазный вольтметр с релейным выходом
Тип корпуса	Модульный, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, $U_i$	600 VAC
Максимальная поглощаемая мощность	3,6 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	1,8 Вт
Диапазон измерения напряжения	15 ~ 660 VAC
Номинальное напряжение, $U_e$	600 VAC
Метод измерения	TRMS
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Материал корпуса	Полиамид
Тип зажимов	Фиксированные
Электрическая износостойкость	10 <sup>5</sup> циклов
Механическая износостойкость	30x10 <sup>6</sup> циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,268 кг

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83