



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMK 84 RT измеритель коэффициента мощности

Артикул: DMK84R1



Описание Lovato DMK 84 R1

Характеристики Lovato DMK 84 R1

Исполнение	Измеритель коэффициента мощности
Тип корпуса	Модульный, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Максимальная поглощаемая мощность	3,6 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	1,8 Вт
Номинальное напряжение, Ue	600 VAC
Диапазон измерения тока	0,1 ~ 5,75 А
Номинальный ток, Ie	5А
Диапазон измерения, фаза-фаза	25 ~ 660 VAC
Метод измерения	TRMS
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Тип входа	Шунты через внешний трансформатор низкого напряжения (максимум 5А)
Материал корпуса	Полиамид
Тип зажимов	Фиксированные
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30x10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,272 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83