DMK 81 АМПЕРМЕТР ОДНОФАЗНЫЙ

Артикул: DMK81

Описание Lovato DMK 81

Характеристики Lovato DMK 81

Исполнение	Однофазный амперметр
Тип корпуса	Модульный, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	415 VAC
Максимальная поглощаемая мощность	3,3 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	1,5 Вт
Диапазон измерения тока	0,05 ~ 5,75 A
Номинальный ток, Ie	5A
Метод измерения	TRMS
Тип входа	Шунты через внешний трансформатор низкого напряжения (максимум 5A)
Материал корпуса	Полиамид
Тип зажимов	Фиксированные
Электрическая износостойкость	10^5 циклов
Механическая износостойкость	30x10^6 циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для клемм
Рабочая температура	–20°C … +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,237 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование