



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMK 16 R1 МУЛЬТИМЕТР С РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ

Артикул: DMK16R1



Описание Lovato DMK 16 R1

Характеристики Lovato DMK 16 R1

Исполнение	Трехфазный мультиметр
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 48 мм
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Максимальная рассеиваемая мощность	2,1 Вт
Диапазон измерения напряжения	35 ~ 660 VAC фаза-фаза, 20 ~ 382 VAC фаза-нейтраль
Диапазон измерения тока	0,05 ~ 5,75 A
Возможность измерения мощности	Есть
Возможность измерения частоты	Есть
Метод измерения	TRMS
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 A, 250 VAC)
Тип входа	Шунты через внешний трансформатор низкого напряжения (максимум 5A)
Материал корпуса	Термопластик
Тип зажимов	Съемные
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30x10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,353 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83