DMK 71 R1 АМПЕРМЕТР ТРЕХФАЗНЫЙ

Артикул: DMK71R1

Описание Lovato DMK 71 R1

Трехфазный амперметр, 3 модуля DIN43880, 1 перекидной контакт (8 A, 250 VAC), питание 220 ~ 240 VAC.

Характеристики Lovato DMK 71 R1

Исполнение	Трехфазный амперметр
Тип корпуса	Модульный, 3 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ
Номинальная частота	50/60 Гц ±10%
Номинальное напряжение изоляции, Ui	415 VAC
Максимальная рассеиваемая мощность	1,8 Вт
Диапазон измерения тока	0,05 ~ 6 A
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 A, 250 VAC)
Тип входа	Шунты через внешний трансформатор низкого напряжения (максимум 5A)
Материал корпуса	Полиамид
Тип зажимов	Фиксированные
Электрическая износостойкость	10^5 циклов
Механическая износостойкость	30x10^6 циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	–20°C … +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,272 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование