



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 958 80 83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. БУЛЬВОРСКОГО ПРОМЫ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКАЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

генератором

Артикул: RSA3045-TG



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ос

По

Описание RIGOL RSA3045-TG

Прибор **RSA3045** использует инновационную технологию Ultra-Real, которая объединяет в себе полноценный свипирующий анализатор спектра и анализатор спектра в реальном масштабе времени. В режиме реального времени анализатор **RSA3045** позволяет измерять и отображать спектр во временной области с полосой обзора до 40 МГц с гарантированным захватом сигналов с минимальной длительностью 7,45 мкс.

Модель **RSA3045-TG** отличается от **RSA3045** наличием трекинг генератора.

Трекинг-генератор в измерительной технике — это генератор гармонических сигналов сверхвысокой или высокой частоты, который управляется при помощи анализатора спектра. Мгновенная частота колебаний на выходе трекинг-генератора точно равна частоте, на которую в данный момент времени настроен полосовой фильтр анализатора спектра. Конструктивно, трекинг-генератор представляет собой 2х- или 3х-ступенчатый синтезатор частоты. В нём реализуется функция преобразования частоты, обратная функции преобразования частоты в анализаторе спектра.

Пара из трекинг-генератора и управляющего им анализатора спектра образует простейший замкнутый испытательный стенд (сетевой анализатор, тестер) для проверки радиочастотных цепей и кабельных линий.

Характеристики RIGOL RSA3045-TG

Параметр	Значение	
	RSA3045	RSA3045-TG
Режимы	анализатор спектра (GPSA) и анализатор спектра реального времени (RTSA)	
Полоса	от 9 кГц до 4,5 ГГц	
Технология UltraReal	Есть	
Погрешность опорного генератора	1 ppm (0,1 ppm)	
Анализатор спектра (GPSA)		
Полоса обзора	нулевая, от 100 Гц (от 10 Гц - опция) до макс. частоты	
Разрешение	2 Гц	
Фильтр ПЧ	10 Гц...3 МГц (1 Гц...10 МГц опция), ЭМС фильтры	
Видеофильтр	1 Гц...10 МГц	
Фазовый шум	-112 дБн @ 1 МГц	
Средний уровень собственного шума DANL	-141 дБм (без п/у), -161 дБм (с п/у, опц.)	
Диапазон измерения	DANL....+30 дБм	
Анализатор спектра реального времени (RTSA)		
Полоса захвата	10 МГц (25 МГц и 40 МГц опц.)	
Мин.имальная длительность событий	9,3 мкс (до 7,45 мкс -опц.)	
SFDR	<-50 дБн/Гц, 6 типов окон	
Трекинг-генератор		
Частотный диапазон	-	100 кГц - 4,5 ГГц
Выходной уровень	-	-40 дБм...0 дБм
Общие характеристики		
Дисплей	Цветной, 10,1" (1024x600)	
Интерфейсы	LAN, USB, HDMI	
Размеры	410 x 224 x 135 мм	
Масса	4,95 кг	

Комплектация RIGOL RSA3045-TG

№	Наименование	Количество
1	Анализатор спектра RSA3045	1
2	Опция трекинг-генератора	1
3	Кабель питания	1
4	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ RSA3045:

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Опция предусилителя RSA3000-PA
2	Опция повышенной стабильности опорного генератора ОСХО-C08
3	Опция расширенной полосы RBW 1 Гц...10 МГц RSA3000-BW1
4	Опция расширенных измерений RSA3000-AMK
5	Опция расширенной полосы анализа в реальном времени 25 МГц RSA3000-B25
6	Опция расширенной полосы анализа в реальном времени 40 МГц RSA3000-B40
7	Опция ЭМИ измерений RSA3000-EMI
8	Опция тестирования на ЭМС RSA3000-EMC
9	Комплект аксессуаров DSA Utility Kit
10	Комплект аксессуаров RF Attenuator Kit
11	Комплект адаптеров RF Adaptor Kit
12	Комплект адаптеров RF CATV Kit
13	Аттенуатор ATT03301H
14	ВЧ кабель N(male) - N(male) CB-NM-NM-75-L-12G
15	ВЧ кабель N(male) - SMA(male) CB-NM-SMAM-75-L-12G
16	Зонд ближнего поля NFP-3
17	Мост для измерения KCBH VB1032
18	Мост для измерения KCBH VB1080
19	Комплект для монтажа в стойку RM6041
20	Программное обеспечение Ultra Spectrum
21	Программное обеспечение S1210 EMI Pre-compliance Software