



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

TDGC2-Y-0.5 (2A) - автотрансформатор однофазный лабораторный с цифровым индикатором ЛАТР

Артикул: A197335



На
Ча
Ра
Ве
То
По
мо

Описание RIGOL ЛАТР TDGC2-Y-0.5 (2A) - автотрансформатор однофазный лабораторный с цифровым индикатором ЛАТР

Автотрансформатор (ЛАТР) **TDGC2-Y-0.5** однофазный сухой с плавным регулированием напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц в диапазоне от 0 до 250 В под нагрузкой без разрыва цепи.

Номинальные ток нагрузки 2А.

В корпус автотрансформаторов встроен вольтметр. Значение установленного напряжения отображается на цифровом индикаторе.

Автотрансформаторы серии TDGC2 находят широкое применение при проведении различных электротехнических работ, в научных лабораториях, а также для питания различных электробытовых приборов и инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TDGC-0.5

Параметр	Значение
Мощность, кВА	0,5
Номинальный выходной ток, А	2
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	220
Диапазон выходного напряжения, В	0-300
Размер, мм	145 x 125 x 140
Вес, кг	4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TDGC2-0.5 (2A)

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83