GC2-1K (4A) - лабораторный автотрансформатор ЛАТР однофазный

Артикул: A22959

Те
во

На

Ча

Ра

Ве

То

По
мо

Описание RIGOL ЛАТР TDGC2-1K (4A) - лабораторный автотрансформатор ЛАТР однофазный

Автотрансформатор (ЛАТР) **TDGC2** однофазный сухой с плавным регулированием напряжения переменного тока частотой 50-60Гц от 0 до 250В под нагрузкой без разрыва цепи. Номинальные токи нагрузки 2,4,8,12,16,20,28, 40, 69,80А.
В корпус автотрансформаторов встроен вольтметр.
Автотрансформаторы серии TDGC2 находят широкое применение при проведении различных электротехнических работ, в научных лабораториях , а также для питания различных электробытовых приборов и инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TDGC2-1K (4A)

Параметр	Значение
Мощность, кВА	1
Номинальный выходной ток, А	4
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	220
Диапазон выходного напряжения, В	0-250
Размеры, мм	180x175x170 мм
Вес, кг	6
Температура окружающего воздуха	от минус 40 до плюс 60 С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TDGC2-1K (4A)

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование