К (12А) - лабораторный автотрансформатор однофазный

Артикул: A22961

На

Ча

Ра

Ве

То

По мо

НАЗНАЧЕНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРА TDGC2-3K

Специальные однофазные автотрансформаторы **TDGC-3K** предназначены для плавного регулирования напряжения от 0 В до 250 В в сети 220 В. Все модели трансформаторов снабжены метровой шкалой и вольтметром, отражающим выходное напряжение.

Применяются **TDGC-3K**: в конструкции некоторых моделей стабилизаторов напряжения; в качестве дополнительного устройства к транзисторным самописцам, станкам; на производствах, занимающихся проектированием и наладкой ТВ приемников и др. бытовой техники и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА TDGC2-3K

Параметр	Значения
Мощность, кВА	3
Ток, А	12
Частота, Гц	50
Входное напряжение, В	220
Диапазон регулировки, В	0-250
Габаритные размеры, мм	230 x 200 x 200
Вес, кг	10,4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TDGC2-3K (12А)

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование