GC2-6K (8A) — лабораторный автотрансформатор трехфазный

Артикул: A22968

Те
во

На

Ча

Ра

Ве

То

По
мо

НАЗНАЧЕНИЕ TSGC2-6K (8A)

Автотрансформаторы (ЛАТРы) марки **TSGC2** предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц при различных электротехнических работах.

Автотрансформаторы TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.

Для отображения входного напряжения все автотрансформаторы TSGC2 имеют градуированную шкалу и вольтметр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБОРАТОРНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА ТРЕХФАЗНОГО TSGC2-6K (8A)

Параметр	Значение
Мощность	15 кВА
Номинальный выходной ток	20 А
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Входное напряжение	380 В
Диапазон выходного напряжения	0-430 В
Размеры	480x175x250 мм
Масса	26 кг
Температура окружающего воздуха	от -40 до +60 С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TSGC2-6K (8A)

№	Наименование	Количество
1	Лабораторный автотрансформатор трехфазный TSGC2-6K (8A)	1
2	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование