



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Цифровой осциллограф

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy HDO9404R

Цифровой осциллограф высокого разрешения HDO9404R производства компании Teledyne LeCroy (Teledyne LeCroy).

Характеристики LeCroy HDO9404R

Параметр	Значение
АЦП	10 бит (13,8 бит в режиме увеличенного разрешения (ERES))
Количество каналов	4
Полоса пропускания	4 ГГц
Частота дискретизации	20 ГГц/канал (40 ГГц в двухканальном режиме)
Память	64 МБ (128 МБ в двухканальном режиме)
Пользовательский интерфейс	MAUI + One Touch
Скорость обновления экрана	до 1 млн. осц./с.
Режимы	WaveScan, History, LabNotebook, сегментированная развертка, измерения и математика - стандартный набор.
Программные опции	Анализатор спектра, анализатор мощности, декодирование протоколов I2C, SPI, UART, CAN, LIN, FlexRay, USB, MIL-STD-1553 и пр.
Поддержка высокоскоростного анализатора параллельных шин HDA125	Есть
Дисплей	TFT сенсорный экран 39 см с разрешением 1280x800
Масса	11,7 кг

Комплектация LeCroy HDO9404R

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой осциллограф высокого разрешения HDO9404R	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83