/aveRunner 9404MR

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание LeCroy WaveRunner 9404MR

4 канала, полоса пропускания 4 ГГц; частота дискретизации 40 Гвыб/с, память 64 М на канал.

Характеристики LeCroy WaveRunner 9404MR

Параметры	Значения
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	4 ГГц
Максимальная частота дискретизации	40 ГГц
Максимальный объем памяти	128 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Особенности	Пользовательский интерфейс MAUI + One Touch. Высокая скорость обновления экрана до 1 млн. осц./с. Режим WaveScan, поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям. Усовершенствованный интерфейс пользователя (MAUI). Авто- и курсорные измерения, сегментированная память, расширенные функции математического анализа. Приложение LabNotebook – для создания отчетов и документирования результатов работы. Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel. Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования результатов. Поддержка программных опций по анализу мощности (PWR), цифровые фильтры (DFP2), анализатор спектра (SPECTRUM).
Интерфейс	USB, LAN, Опция - GPIB
Дисплей	TFT, 39,1 см, 1280x800, сенсорный
Масса (кг)	11,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование