



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

WaveRunner 9404R-MS

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy WaveRunner 9404R-MS

Серия WaveRunner 9000R сочетает накопленный опыт производства передовых осциллографов с обширным набором измерительных ресурсов, сокращающих время отладки.

Интерфейс MAUI OneTouch включает уникальные возможности недоступные другим осциллографам по управлению жестами на дисплее, обеспечивая непревзойденную эффективность эксплуатации.

Полосы пропускания 500 МГц - 4 ГГц, скорость выборки до 40 Гвыб/с, длинная память, интерфейс MAUI и универсальный набор инструментов превращают модели WaveRunner 9000R в невероятно мощный, и в тоже время - удивительно простой в использовании прибор.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полосы пропускания:

- 500 МГц, 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц
- Частота дискретизации до 40 ГГц

Расширенные функции поиска аномалий

- Анализ джиттера и временных параметров
- WaveScan (поисковая машина)
- LabNotebook – документирование и отчеты
- Режим History (История) – воспроизведение из памяти

16-канальный логический анализатор (1,25 Гвыб/с)

- Запуск по аналоговым и цифровым кросс-шаблонам
- Функция «Поиск и Обнаружение» по шаблону (цифровой последовательности)
- Измерения времени в аналоговых и цифровых каналах
- Эмуляции логических функций
- Индикаторы активности (цветовое разделение при декодировании)

Опциональные программные пакеты

- Расширенные пользовательские настройки
- Цифровая фильтрация
- Анализ спектра сигналов
- Анализ мощности: импульсных источников питания и устройств с частотным преобразованием
- Полный набор для анализа последовательных данных, проверки и отладки устройств, а также тестов на соответствие стандартам

Характеристики LeCroy WaveRunner 9404R-MS

Параметры	Значения
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	4 ГГц
Максимальная частота дискретизации	20 ГГц
Максимальный объем памяти	32 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	16

Параметры	Значения
Особенности	Пользовательский интерфейс MAUI + One Touch. Высокая скорость обновления экрана до 1 млн. осц./с. Режим WaveScan, поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям. Усовершенствованный интерфейс пользователя (MAUI). Авто- и курсорные измерения, сегментированная память, расширенные функции математического анализа. Приложение LabNotebook – для создания отчетов и документирования результатов работы. Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel. Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования результатов. Поддержка программных опций по анализу мощности (PWR), цифровые фильтры (DFP2), анализатор спектра (SPECTRUM).
Интерфейс	USB, LAN, Опция - GPIB
Дисплей	TFT, 39,1 см, 1280x800, сенсорный
Масса (кг)	11,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83