



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

M0R0091223033 Пускатель прямого пуска M0R 230/50-60 2-3,3A

Артикул: M0R0091223033



Описание Lovato M0R0091223033

Характеристики Lovato M0R0091223033

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	3,3 А
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Мощность (≤ 440 VAC)	1,1 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	2 ~ 3,3 А
Кнопка RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 вверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,720 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83