



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М2Р00911230А5 Пускатель прямого пуска с авт. выключателем защиты двигателя, 1-1.6 А, 230 VAC 50/60 Гц

Артикул: M2P00911230A5



Описание Lovato M2P00911230A5

Характеристики Lovato M2P00911230A5

Диапазон регулировки теплового расцепления	1-1.6 А
Напряжение катушки	230 VAC
Частота	50/60 Гц
Рабочий ток Ie (AC3), ≤440 В	1.6 А
Мощность ≤440 В	0,37-0,55 кВт
Функция защиты от короткого замыкания и перегрузки	есть
Материал корпуса	поликарбонат
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Вес	1,456 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83