



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1 R009 12 230 A7 ПУСКАТЕЛЬ ПРЯМОГО ПУСКА С РЕЛЕ ЗАЩИТЫ В КОРПУСЕ

Артикул: M1R00912230A7



Описание Lovato M1 R009 12 230 A7

Характеристики Lovato M1 R009 12 230 A7

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	4 А
Мощность (≤ 440 VAC)	1,1 ~ 1,5 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	2,5 ~ 4 А
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,995 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83