



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1 P009 12 400 A6 ПУСКАТЕЛЬ ПРЯМОГО ПУСКА С РЕЛЕ ЗАЩИТЫ В КОРПУСЕ

Артикул: M1P00912400A6



Описание Lovato M1 P009 12 400 A6

Характеристики Lovato M1 P009 12 400 A6

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	2,5 A
Мощность (≤ 440 VAC)	0,75 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	1,6 ~ 2,5 A
Напряжение питания катушки	400 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка START	Есть
Кнопка STOP/RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,040 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83