



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

М1 P018 12 230 В1 ПУСКАТЕЛЬ ПРЯМОГО ПУСКА С РЕЛЕ ЗАЩИТЫ В КОРПУСЕ (13-18А)

Артикул: M1P01812230B1



Описание Lovato M1 P018 12 230 В1

Характеристики Lovato M1 P018 12 230 В1

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤440 VAC)	18 А
Мощность (≤440 VAC)	7,5 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	13 ~ 18 А
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка START	Есть
Кнопка STOP/RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	–25°С ... +60°С
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,040 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83