



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

M2P02512110B3 Пускатель прямого пуска M2P 110/50-60 20-25A

Артикул: M2P02512110B3



Описание Lovato M2P02512110B3

Характеристики Lovato M2P02512110B3

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤440 VAC)	25 A
Мощность (≤440 VAC)	11 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	20 ~ 25 A
Напряжение питания катушки	110 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка START	Есть
Кнопка STOP/RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 сверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,220 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83