



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

M2R02512230B2 Пускатель прямого пуска

Артикул: M2R02512230B2



Описание Lovato M2R02512230B2

Характеристики Lovato M2R02512230B2

Исполнение	С тепловым реле в изолированном корпусе
Тип пускателя	Прямого пуска
Максимальный рабочий ток (≤ 440 VAC)	23 А
Мощность (≤ 440 VAC)	11 кВт
Диапазон регулирования тока теплового реле	17 ~ 23 А
Напряжение питания катушки	230 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Кнопка RESET	Есть
Входы для кабеля	2 продавливаемых отверстия PG13.5/M20 вверху и внизу корпуса
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	1,165 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83