



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Тер
при



Описание Flir Scout TS-32

Тепловизор для охоты FLIR Scout TS-32 представляет собой прочное портативное устройство, специально разработанное для охотников и наблюдения дикой природы. Для получения изображения тепловизор не нуждается в свете. Он поможет Вам видеть чётко в ночное время, практически во всех погодных условиях.

После заката многие виды животных остаются активными. С помощью тепловизора для охоты FLIR Scout серии TS Вы сможете наблюдать за ними. Прибор поможет Вам видеть не только в темное время суток, но и при дневном свете. Тепловизоры делают видимыми объекты с минимальной разницей температуры на поверхности. На основании этой разницы создается четкое изображение. Кроме того, тепловой контраст практически невозможно замаскировать. Смысл процесса воспроизведения изображения в тепловизионных камерах основан на видимости небольших разниц температур. Это означает, что в дневное время Вы будете чётко видеть животных, которые прячутся в деревьях или зарослях. Их природный камуфляж больше не поможет им остаться незамеченными.

Тепловизоры широко применяются охотниками и профессионалами по всему миру. До нынешнего времени аналогичные устройства были довольно дорогими. Сейчас же тепловизор для охоты FLIR Scout TS-Series становится более доступной для любителей дикой природы и охотников благодаря различным предлагаемым опциям.

Технические характеристики:

Разрешение матрицы	320x240
Описание	7° (Г) x 5° (В) с объективом 65 мм, PAL - 8.3 Гц
Дополнительные опции	Экстендер 2x (все модели кроме, TS32r/TS32r Pro), Сумка для переноски
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболومتر на оксиде ванадия (VOx): 320 x 240 пикселей
Спектральный диапазон	7.5 до 13.5 мкм
Поле зрения	7° (Г) x 5°(В) с объективом 65 мм
Частота обновления кадров	8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC
Фокус	TS24, TS32: постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r: Ручной
Цифровое увеличение	2X
Обработка сигнала	Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE)
Видоискатель	Встроенный дисплей – цветной ЖК QVGA
Видео выход	Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA
Палитра	Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая
Требования	4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline
Время работы	> 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами
Рабочий диапазон температур	-20°C до +60°C
Диапазон температур хранения	-40°C до +75°C
Влажность (эксплуатация и хранение)	5% до 95%
Защита	IP67
Устойчивость к ударам	Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон
Вес, включая объектив и аккумуляторы	980 г
Размер камеры (ДxШxВ)	256 мм x 84 мм x 68 мм
Отгрузочный вес (камера+ упаковка)	2 кг
Отгрузочные габариты (камера + упаковка) (Д x Ш x В)	420 мм x 155 мм x 250 мм
Формат	MPEG4 - 1 Гб на SD-карте
Функция сохранения	9 Гц, полный кадр до заполнения SD-карты, приблизительно 8 сек / Мб
SD-карта	1 разъем
USB2	Передача данных на ПК

Характеристики Flir Scout TS-32

Основные характеристики Flir Scout TS-32	
Дисплей	ЖК
ИК-Матрица	320x240
t° чувств. мК	<50
Частота обновления Гц	8.3
Стандартный объектив	24 ° x 18 °
Фокусировка	ручная
Встроенная цифровая камера	есть
Размеры Д x Ш x В мм	256x84x68
Вес, кг	2

Комплектация Flir Scout TS-32

1.	Тепловизор с режимами отображения InstAlert, BlackHot, White Hot
2.	Съемный башмак для подключения видеокабеля и зарядного устройства
3.	4 перезаряжаемых аккумулятора AA
4.	Адаптер/зарядное устройство для сети переменного тока
5.	Адаптер/зарядное устройство 12В для автомобильной сети
6.	Шейный ремень
7.	Инструкция по эксплуатации
8.	Кабель USB; Видео кабель
9.	2-х кратное цифровое приближение (все модели кроме, TS24)
10.	EVF подогреватель (все модели кроме, TS24/TS24 Pro)