



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Аттенюатор HVFO100-20X-TIP-U

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy HVFO100-20X-TIP-U

Входная 3-х контактная, сменная насадка с фиксированным ослаблением (20X) для подключения к передатчику пробника HVFO108.

Состав: коннектор «20X», синий коаксиальный соединительный провод для подключения к сигналу напряжения, черно-серый провод к точке опорного уровня (Reference) и зелёный провод для подключения к точке «экран» (Shield).

Диапазон входных напряжений ± 20 В (DC + Peak AC).

Максимальное допустимое напряжение 100 В (non-destruct).

Длина 15 см.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83