



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 300-10-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 300-10-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ПО 18 ЧАСОВ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ

Артикул: 0601063Y00



Описание Bosch GLL 3-80 G Professional

Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 G Professional - это универсальное решение для профессионалов в таких областях, как строительство, ремонт и отделка помещений. Традиционно для "синей" линейки производителя, нивелир отличается надежностью и функциональностью.

Прибор проецирует 3 луча на 360° - горизонт и 2 вертикали. Такая конфигурация исключительно удобна для монтажа и выравнивания потолков, стен, установки перегородок, разбивки сети квадратов и любых разметочных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Яркий зеленый луч, который отлично видно на дистанции до 30 м.
- Режим для работы с приемником на расстояниях до 120 м.
- Точность линий $\pm 0,3$ мм/м.
- Построение наклонных плоскостей.
- Быстрое самовыравнивание не занимает больше 4 с.
- До 4 ч работы на одном комплекте батарей при включении всех лучей.
- Комплектный защитный кейс и чехол.

ВАРИАТИВНОСТЬ И УДОБСТВО

Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 G Professional оборудован резьбовыми втулками 1/4" и 5/8" для установки на штатив или штангу, что позволяет значительно упростить работу на разной высоте или под наклоном. Резьба под 2 популярных стандарта дает возможность использовать практически любые треноги из арсенала организации или бригады. Вертикальные лучи переключаются на потолок, благодаря чему можно легко получить точку зенита.

ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Автоматическое выравнивание в диапазоне $\pm 4^\circ$ обеспечивает четкие линии при выставлении устройства на неровной поверхности или в местах с вибрационными нагрузками. В случае разгоризонтовки плоскости лазерного уровня начинают мерцать, оповещая о возможных ошибках.

При необходимости проекции, которые в данный момент не нужны, можно отключить для экономии энергии. Корпус выполнен из прочного пластика, излучатели - из металла. Торцы и углы дополнительно защищены от падений резиновыми вставками.

Характеристики Bosch GLL 3-80 G Professional

Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 3 мм на 10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	до 120 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет

Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4", 5/8"
Элементы питания	4 x AA (1,5 В) LR6
Время автономной работы	до 4 ч в 3-лучевом режиме
Класс лазера	2
Длина волны	500 - 540 нм
Мощность	< 10 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	149 x 84 x 142 мм
Вес	0.82 кг

Комплектация Bosch GLL 3-80 G Professional

- Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 G Professional
- 4 x AA (1,5 В) LR6
- Лазерный отражатель
- Карман
- Чемоданчик

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83