



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Тенюатор HVFO100-5X-TIP-U

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание LeCroy HVFO100-5X-TIP-U

Входная 3-х контактная, сменная насадка с фиксированным ослаблением (5X) для подключения к передатчику пробника HVFO108.

Состав: коннектор «5X», синий коаксиальный соединительный провод для подключения к сигналу напряжения, черно-серый провод к точке опорного уровня (Reference) и зелёный провод для подключения к точке «экран» (Shield).  
Диапазон входных напряжений  $\pm 5$  В (DC + Peak AC).  
Максимальное допустимое напряжение 25 В (non-destruct).  
Длина 15 см.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83