



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**-PBUS**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



## Описание LeCroy L2.92A-PBUS

В осциллографе Teledyne LeCroy LabMaster 10 Zi используются прецизионные входные разъемы 2,92 мм, обеспечивающие входную полосу пропускания до 36 ГГц. Но для некоторых приложений может потребоваться использование пробников с меньшей пропускной способностью по причинам производительности и стоимости.

Адаптер L2.92A-PBUS преобразует интерфейс 2,92 мм в интерфейс ProBus. Это дает осциллографу LabMaster 10 Zi преимущества более широкого выбора пробников - от активных пробников ZS с высоким импедансом до системы дифференциальных пробников WaveLink с широким диапазоном частот. Полное питание и управление пробником обеспечивается через встроенный интерфейс LEMO.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**