



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy ZS4000

Активный высокоомный пробник с полосой пропускания 4 ГГц, 1 МОм, 0,6 пФ, динамический диапазон ± 8 В, диапазон постоянного смещения ± 12 В, максимальное входное напряжение 20 В, ослабление 10:1, длина кабеля 1,37 м

Характеристики LeCroy ZS4000

Параметры	Значения
Полоса пропускания	4 ГГц
Динамический диапазон	± 8 В
Диапазон смещения	± 12 В
Максимальное допустимое напряжение	20 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	1 МОм
Входная емкость	0,9 пФ
Особенности	Длина кабеля 130 см. Интерфейс ProBus.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83