



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy AP033

Полная интеграция благодаря интерфейсу ProBus, дифференциальный пробник AP033 становится неотъемлемой частью осциллографа. Чувствительность и смещение пробника можно контролировать с передней панели осциллографа, передней панели датчика или с помощью команд дистанционного управления (GPIB или RS-232). Чувствительность, смещение, входная емкость и диапазон синфазного напряжения отображаются на экране осциллографа. При использовании с цифровым осциллографом LeCroy внешний источник питания не требуется.

Широкий динамический диапазон: AP033 обеспечивает диапазон чувствительности от усиления $\times 10$ до ослабления $\div 10$ (даже $\div 100$ с подключаемым аттенюатором) для разнообразных сигналов.

Чувствительность может непрерывно регулироваться от 200 мкВ / дел до 1 В / дел при использовании с осциллографом LeCroy.

Характеристики LeCroy AP033

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	700 пс
Напряжение, дифференциальный режим	± 4 Впик (± 40 Впик с подключенным аттенюатором на 10)
Напряжение, режим с общей землей	± 42 Впик
Коэффициент ослабления	1 / 10 (100 с подключенным аттенюатором на 10)
Входное сопротивление	1 МОм
Входная емкость	Между входами 1,6 пФ, с общей землей 3 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Возможность удаленного управления. Низкий уровень шума 9 нВ/√Гц. Функция автоустановка «0».

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83