



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy DH13-PL

Дифференциальный ВЧ пробник: полоса пропускания 13 ГГц (8 ГГц при подключении адаптера DH-QL), интерфейс ProLink, время нарастания 34,5 пс (10–90%), шум 1,7 мВскз (с наконечником DH-SI-HS), 3,6 мВскз (с остальными наконечниками).

Входной динамический диапазон: с наконечником DH-SI-HS 2 Впик-пик/ ± 1 В, с остальными наконечниками 3,5 Впик-пик/ $\pm 1,75$ В, с общей землей ± 5 В.

Диапазон смещения входного напряжения ± 4 В, предельное $U_{вх.} = \pm 16$ В.

Коэффициент ослабления: с наконечником DH-SI-HS 1,8х / 3,2х (выбирается автоматически программным обеспечением осциллографа), с остальными наконечниками 3,2х / 5,8х (выбирается автоматически программным обеспечением осциллографа).

Входное сопротивление 200 кОм (дифф. режим)/ 50 кОм (режим «с общей землей»).

Длина кабеля: 1,2 м.

ВНИМАНИЕ!!! Наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно. Рекомендованные наконечники: DH-SI, DH-SI-HS, DH-HITEMP, QL-SI с адаптером DH-QL.

Характеристики LeCroy DH13-PL

Параметры	Значения
Полоса пропускания	13 ГГц
Время нарастания	34,5 пс
Напряжение, дифференциальный режим	3,5 Впик-пик
Напряжение, режим с общей землей	± 5 В
Коэффициент ослабления	3,2 / 5,8
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 200 кОм, с общей землей 50 кОм
Особенности	Дифференциальный ВЧ пробник, интерфейс ProLink. Шум 1,7 мВскз (с наконечником DH-SI-HS), 3,6 мВскз (с остальными наконечниками). Диапазон смещения входного напряжения ± 4 В, предельное входное напряжение ± 16 В. Длина кабеля

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83