



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

06A-NOACC

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy HVD3106A-NOACC

Высоковольтный дифференциальный пробник 120 МГц, 1000 Вскз между общей землей и одним из входов, 1500 Впик между дифференциальными входами, коэффициент деления 1:50 и 1:500, ProBus, 1 МОм, длина кабеля 2,25 м.

Характеристики LeCroy HVD3106A-NOACC

полоса пропускания	120 МГц
Время нарастания	2,9 нс
Напряжение, дифференциальный режим	±1500 В
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз (кат. III)
Коэффициент ослабления	50 / 500
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2,5 пФ, с общей землей 5 пФ
Особенности	Только пробник, без аксессуаров. Интерфейс ProBus. Длина кабеля 2,25 м.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83