



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

-PL

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание LeCroy D620-A-PL

Модуль (дифференциальный пробник-усилитель) 6 ГГц с разъемом ProLink, динамический диапазон 5 Впик-пик, смещение ± 3 В. В комплект входят: наконечники для подпайки (Dx10-SI), соединительный кабель быстрого подключения (Dx10-QC), измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PLINK.

Характеристики LeCroy D620-A-PL

| Параметры | Значения |
|------------------------------------|--|
| Полоса пропускания | 6 ГГц |
| Время нарастания | 75 пс |
| Напряжение, дифференциальный режим | 5 пик-пик |
| Напряжение, режим с общей землей | ± 4 В |
| Коэффициент ослабления | 3,2 / 1,9 |
| Особенности | Дифференциальный ВЧ пробник серии WaveLink, интерфейс ProLink, смещение ± 3 В. В комплект поставки входит измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PLINK, наконечник для подпайки Dx20-SI Solder-In Tip (1шт.), наконечник под квадратный пин Dx20-SP Square Pin (1шт.), и наконечник быстроустанавливаемый Dx20-QC Quick Connect. (1 шт.) |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83