



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный DL05-HCM

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy DL05-HCM

Характеристики LeCroy DL05-HCM

Параметры	Значения
Полоса пропускания	500 МГц (макс.)
Время нарастания	700 пс
Напряжение, дифференциальный режим	80 В (DC + АСпик) – для Коткл 200 мВ/дел ... 20 В/дел
Напряжение, режим с общей землей	±60 В (DC + АСпик)
Коэффициент ослабления	7,8 (200 мВ/дел...1 В/дел)/ 17,5 (1,02 В/дел... 2,5 В/дел)/ 70 (2,55 В/дел... 20 В/дел)
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 200 кОм, с общей землей 100 кОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 0,6 пФ, с общей землей 1 пФ
Особенности	Погрешность измерения ±0.5% (по пост.). Макс. входное Uвх 28,28 Вскз (60 В пост.). Диапазон напряжения смещения ±60 В. Неравномерность АЧХ (до 100 МГц) 0,1дБ. Интерфейс ProBus. Длина кабеля 1,42 м. Выходное сопротивление 50 Ом. При использовании термостойкого провода с наконечником для подпайки диапазон частот до 30 МГц

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83