



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

W-PB2

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание LeCroy D620-A-PB2

Модуль (дифференциальный пробник-усилитель) 6 ГГц с разъемом ProBus2, динамический диапазон 5 Впик-пик, смещение ± 3 В. В комплект входят: наконечники для подпайки (Dx10-SI) и соединительный кабель быстрого подключения (Dx10-QC), измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PBUS2.

Характеристики LeCroy D620-A-PB2

Параметры	Значения
Полоса пропускания	6 ГГц
Время нарастания	75 пс
Напряжение, дифференциальный режим	5 пик-пик
Напряжение, режим с общей землей	± 4 В
Коэффициент ослабления	3,2 / 1,9
Особенности	Дифференциальный ВЧ пробник серии WaveLink, интерфейс ProBus2, смещение ± 3 В. В комплект поставки входит измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PBUS2, наконечник для подпайки Dx20-SI Solder-In Tip (1 шт.), наконечник под квадратный пин Dx20-SP Square Pin (1 шт.), и наконечник быстроустанавливаемый Dx20-QC Quick Connect. (1 шт.)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83