



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

02A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy HVD3102A

Высоковольтный дифференциальный пробник, полоса пропускания 25 МГц, 120 В/240 В, длина кабеля 2 м с набором аксессуаров

Характеристики LeCroy HVD3102A

Полоса пропускания	25 МГц
Время нарастания	14 нс
Напряжение, дифференциальный режим	±1500 В
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз (кат. III)
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2,5 пФ, с общей землей 5 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Длина кабеля 2,25 м.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83