



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**I-PB2**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

## Описание LeCroy D420-A-PB2

4 GHz ProBus2 Differential Probe with Dx20-SI Solder-In Tip (Qty. 1), Dx20-QC Quick Connect (Qty. 1)

## Характеристики LeCroy D420-A-PB2

Параметры	Значения
Полоса пропускания	4 ГГц
Время нарастания	112 пс
Напряжение, дифференциальный режим	5 пик-пик
Напряжение, режим с общей землей	±4 В
Коэффициент ослабления	3,2 / 1,9
Особенности	Дифференциальный ВЧ пробник серии WaveLink, интерфейс ProBus2, смещение ±3 В. В комплект поставки входит измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PBUS2, наконечник для подlayки Dx20-SI Solder-In Tip (1шт.), наконечник под квадратный пин Dx20-SP Square Pin (1шт.), и наконечник быстроустанавливаемый Dx20-QC Quick Connect. (1 шт.)

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**