



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 500-70-70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Яковлева, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЧАСОВ ПО МСК

пробник Fluke 884X-RTD для мультиметров Fluke 8508A/

8808A/8845A/8846A

Артикул: 2675468



Описание Fluke 884X-RTD

- Производится с пружинной подвеской, что увеличивает виброустойчивость и ударопрочность
- Он заключен в защитную трубку с минеральной изоляцией и минимальным радиусом изгиба 19 мм, что обеспечивает его гибкость и надежность.

Технические характеристики:

Сопротивление	Номинальное значение 100 Ом
Температурный коэффициент	Номинальное значение 0,00385 Ом/Ом °C
Температурный диапазон	от -200 до 300 °C (переход и температура кабеля: от 0 до 150 °C)
Скорость ухода	0,13 °C при 0 °C после выдержки при 300 °C в течение 1000 ч
Материал оболочки	Нержавеющая сталь марки 316
Контакты	С тефлоновой изоляцией, многожильные медные провода с никелевым покрытием, 22 AWG
Заделка	4 провода типа «банан»
Постоянная времени	Не более четырех секунд для 63,2%-ной чувствительности к изменению шага в воде со скоростью течения 0,9 м/с.
Радиус изгиба	19 мм кроме зоны корпуса возле контакта (50 мм)
Калибровка	Включает отслеживаемую калибровку заказчика NIST и стол со значениями R и T с шагом 1 °C в диапазоне от -196 до 300 °C. С учетом коэффициентов Callendar-van Dusen
Погружение	Рекомендуется погружение не менее чем на 100 мм
Точность (с учетом погрешности калибровки и кратковременной стабильности)	±0,50 °C при -196 °C
	±0,050 °C при 0 °C
	±0,052 °C при 200 °C
	±0,055 °C при 300 °C
Размер	длина 22,5 см, диаметр 0,47 см
Маркировка	Каждый резистивный датчик температуры имеет маркировку, содержащую имя компании Fluke и номер детали

Характеристики Fluke 884X-RTD

Технические характеристики Fluke 884X-RTD	
Вес кг	0.100

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83