х-канальный логгер данных температуры с разъемом для внешнего зонда (типа T и K)

Артикул: 0572 1753

Ра

По

Те
хра

Те
ра

Кл
за

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 175 T3

Очень часто возникает вопрос о необходимости мониторинга и регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов K и T) **testo 175 T3** идеально подходит для решения данной задачи. Приведем пример: проверка функциональности системы отопления подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. Проверка холодильных систем выполняется аналогичным образом. Осенью, с началом отопительного сезона начинается поступление жалоб от жильцов зданий относительно недостаточно (или чрезмерно) нагретого воздуха в помещениях. С помощью логгера данных **testo 175 T3** в сочетании с разными версиями зондов-обкруток Вы сможете выполнить необходимые измерения на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков и таким образом обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры (например, "заращивание" отдельных каналов).

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 175 T3

- Объем памяти на 1 млн. значений
- Ресурс батареи до 3-х лет
- Стандартные батареи (типа AAA); возможность замены пользователем
- Большой, четкий дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 175 T3

Параметр	Значения
Сенсор	термопара типа T и K
Каналы	2 внешних
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C (тип T) -50 ... +1000 °C (тип K)
Погрешность	±0.5 °C (-50 ... +70 °C) ±0.7% от изм. зн. (+70.1 ... +1000 °C)
Разрешение	0.1 °C
Ресурс батареи	3 года, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-35 ... +55 °C
Температура хранения	-35 ... +55 °C
Размеры	89 x 53 x 27 мм
Тип батареи	3 x щелочн. марг. типа AAA или Energizer
Класс защиты	IP65
Частота измерений	10 с - 24 ч
Память	1 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 175 T3

Наименование	Количество
Прибор	1
Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83