

Описание Fluke STL120-ііі

Набор STL120-III из двух щупов (красный и серый) с двойной силиконовой изоляцией для бесшумных измерений. Предназначены для использования с приборами серии Fluke ScopeMeter 120. Совместимы с зажимами типа «крокодил» АС120 и крючковыми зажимами НС120. В комплект включены безопасные проводники заземления. Конструктивные решения для предотвращения деформаций и сверхтвердые наконечники щупов обеспечивают длительный срок эксплуатации. Углубленные изолированные разъемы обеспечивают безопасное применение, а выемка на наконечнике предотвращает его соскальзывание.

Характеристики Fluke STL120-iii

| Параметр | Значение | |
|---|---|--|
| Полоса пропускания | 12,5 МГц | |
| Максимальное напряжение сигнала | 600 В ср.кв. категория безопасности САТ III согласно IEC 61010-031:2008 | |
| Максимальное напряжение относительно заземления | 600 В ср.кв. категория безопасности САТ III согласно IEC 61010-031:2008 | |
| Максимальный ток | 1 A | |
| Дополнительный 2-мм наконечник | 600 В, категория безопасности САТ II согласно IEC 61010-031:2008 | |
| Длина | 1,2 м | |

Комплектация Fluke STL120-iii

| Nº | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Набор экранированных щупов Fluke STL120-III | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83