



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

WaveRunner 9054R-MS

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy WaveRunner 9054R-MS

WaveRunner 9054R-MS осциллограф — надежный прибор для исследования параметров электросигналов. Он собран на современной элементной базе и демонстрирует высокую точность измерений независимо от условий. Подходит для тестирования и настройки широкого перечня электронных устройств. Конечные данные выводятся на экран в виде осциллограммы для удобства визуального контроля. Предусмотрена простая система настройки, все элементы управления расположены на передней панели, что ускоряет выполнение поставленных задач и позволяет оперативно реагировать на любые критические изменения в работе.

WaveRunner 9054R-MS осциллограф выполнен в компактном корпусе, который устойчив к ударам и негативному влиянию среды. Модель сертифицирована и рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию. TELEDYNE LeCroy — производитель с безупречной репутацией на рынке. Качество измерительной техники строго контролируется на каждом этапе, поэтому она является эталоном в отрасли.

Характеристики LeCroy WaveRunner 9054R-MS

Параметры	Значения
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	500 МГц
Максимальная частота дискретизации	20 ГГц
Максимальный объем памяти	32 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	16
Особенности	Пользовательский интерфейс MAUI + One Touch. Высокая скорость обновления экрана до 1 млн. осц./с. Режим WaveScan, поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям. Усовершенствованный интерфейс пользователя (MAUI). Авто- и курсорные измерения, сегментированная память, расширенные функции математического анализа. Приложение LabNotebook – для создания отчетов и документирования результатов работы. Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel. Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования результатов. Поддержка программных опций по анализу мощности (PWR), цифровые фильтры (DFP2), анализатор спектра (SPECTRUM).
Интерфейс	USB, LAN, Опция - GPIB
Дисплей	TFT, 39,1 см, 1280x800, сенсорный
Масса (кг)	11,7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83