Опция встроенного мультиметра

Артикул: 49600005

Описание Aktakom ADS-6000DMM

Разрешение дисплея 3 3/4 разрядов (4000 отсчетов). Входной импеданс 10 МОм. Измерение постоянного и переменного напряжения до 400 В (точность ±1%); постоянного и переменного тока до 10 А (±1.5%); сопротивление до 40 МОм (±1%); емкость до 100 мкФ (±3%); тест диодов; неразрывность цепи. Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

Характеристики Aktakom ADS-6000DMM

Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

Параметры	Значение
Разрешение дисплея	3 3/4 разрядов (4000 отсчетов)
Входной импеданс	10 МОм
Измерение постоянного напряжения	Диапазоны: 400 мВ/4 В/400 В Точность: ±(1% + 1 е.м.р.) Макс.напряжение на входе: 1000 В
Измерение переменного напряжения	Диапазоны: 4 В/40 В/400 В Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) Макс. напряжение на входе: 750 В Частотный диапазон: 40 Гц ~ 400 Гц
Измерение постоянного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1.5% + 1 е.м.р.) диап.40 мА/400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диап.10 А
Измерение переменного тока	Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1.5% + 3 е.м.р.) диап.40 мА; ±(2% + 1 е.м.р.) диап.400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диап.10 А
Сопротивление	Диапазоны: 400 Ом/4 кОм ~ 40 МОм Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) диап.400 Ом; ±(1% + 1 е.м.р.) д4 кОм ~ 40 МОм
Емкость	Диапазон: 51.2 нФ ~ 100 мкФ Точность: ±(3% + 3 е.м.р.)
Тест диодов	0 В ~ 1.5 В
Неразрывность цепи	<50 Ом (±30 Ом) звуковой сигнал

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование