

## телезон в москве пцияный свотов на вестранный свот

Артикул: 49600008



## Описание Aktakom ADS-6000FG2

Количество каналов 2. Макс. частота - 25 МГц. Частота дискретизации - 125 Мвыб/с. Вертикальное разрешение 14 бит. Амплитуда сигнала 10 мВп-п ... 6 Вп-п. Количество точек до 8 К. 46 форм сигналов. Создание сигналов произвольной формы. Встраивается в цифровые осциллографы ADS-6xxx.на заводе изготовителе. Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

## Характеристики Aktakom ADS-6000FG2

Предназначена для цифровых осциллографов серии ADS-6xxx.

Параметры	Значение
Количество каналов	2
Максимальная частота генерации	25 МГц
Частота дискретизации	125 Мвыб/с
Вертикальное разрешение	14 бит
Амплитуда сигнала	10 мВп-п 6 Вп-п
Количество точек, участвующих в формировании сигнала	8 K
Стандартные формы	Синус, меандр, импульсный, треугольный
Пользовательские формы	Экспоненциальный нарастающий и спадающий, ЭКГ, ступенчатый, щумовой и т.д. всего 46 встроенных форм + создание сигналов произвольной формы

Внимание! Опция встраивается в осциллограф на заводе. Покупатель должен указать все желаемые опции при заказе осциллографа, т.к. в дальнейшем добавить в прибор дополнительную опцию будет невозможно.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83