...итель уровня электромагнитного фона

Артикул: 50259200

Описание Aktakom ATT-2592

Портативный прибор, предназначенный для безопасного измерения характеристик электромагнитного фона (поля) изотропным методом, снабжен 3-канальным датчиком, позволяющим проводить измерения одновременно по трем осям: X, Y, Z; измерение напряженности электрического поля 20 мВ/м...108 В/м, напряженности магнитного поля 53 мкА/м...286.4 мА/м; отображение текущего, максимального, среднего и максимального среднего значения; память на 99 измерений; питание 9 В; габаритные размеры 60x60x237 мм; масса 200 г

Это портативный прибор, предназначенный для безопасного измерения характеристик электромагнитного фона (поля) изотропным методом. Прибор снабжен 3-канальным датчиком, позволяющим проводить измерения одновременно по трем осям: X, Y, Z. Прибор может применяться для измерения излучений создаваемых беспроводными средствами связи (CW, CDMA, DECT, GSM), радиостанциями, беспроводными устройствами Wi-Fi, микроволновыми печами, телевизорами и мониторами, скрытыми источниками сигнала и другими источниками высокочастотных электромагнитных излучений.

Характеристики Aktakom ATT-2592

- Метод измерения изотропный
- Датчик 3-х канальный
- Диапазон частот 50 МГц...3,5 ГГц
- Динамический диапазон 75 дБ
- Единицы измерения: мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м², мВт/м², мкВт/см²
- Диапазон измерений:
  напряженности электрического поля 20 мВ/м...108 В/м с разрешением 0.1 мВ/м;
  напряженности магнитного поля 53 мкА/м...286.4 мА/м с разрешением 0.1 мкА/м;
  плотности потока энергии 0 мкВт/м²...30.93 Вт/м² с разрешением 0.001 мкВт/м²;
- Отображение текущего, максимального, среднего и максимального среднего значения
- Частота дискретизации 2 раза в секунду
- Автовыключение через 15 минут
- Звуковой сигнал при превышении предельно допустимого уровня
- Память на 99 измерений
- ЖК дисплей, 4 цифры
- Подсветка дисплея
- Питание 9 В (батарея типа «Крона»)
- Габаритные размеры 60x60x237 мм
- Масса 200 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 75x150x280, вес 0,62 кг.

Комплектация Aktakom ATT-2592

- прибор
- батарея
- датчик
- футляр для переноски
- Эксплуатационный документ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование