



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**Измеритель уровня электромагнитного фона**

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50259301



## Описание Aktakom ATT-2593

Это портативный прибор, предназначенный для безопасного измерения характеристик электромагнитного фона (поля) изотропным методом в расширенном диапазоне частот (до 8 ГГц). Прибор снабжен 3-канальным датчиком, позволяющим проводить измерения одновременно по трем осям: X, Y, Z. Прибор может применяться для измерения излучений создаваемых беспроводными средствами связи (CW, CDMA, DECT, GSM), радиостанциями, беспроводными устройствами Wi-Fi, микроволновыми печами, телевизорами и мониторами, скрытыми источниками сигнала и другими источниками высокочастотных электромагнитных излучений.

## Характеристики Aktakom ATT-2593

- Метод измерения изотропный
- Датчик 3-х канальный
- Диапазон частот 10 МГц...8 ГГц
- Динамический диапазон 75 дБ
- Единицы измерения: мВ/м, В/м, мкА/м, mA/м, мкВт/м<sup>2</sup>, мВт/м<sup>2</sup>, Вт/м<sup>2</sup>, мкВт/см<sup>2</sup>, мВт/см<sup>2</sup>
- Диапазон измерений:  
напряженности электрического поля 20 мВ/м...108 В/м. Разрешением 0.1 мВ/м;  
напряженности магнитного поля 53 мкА/м...286.4 mA/м. Разрешением 0.1 мкА/м;  
плотности потока энергии 0 мкВт/м<sup>2</sup>...30.93 Вт/м<sup>2</sup> (разрешение 0.1 мкВт/м<sup>2</sup>) или 0 мкВт/см<sup>2</sup>...3.093 мВт/см<sup>2</sup> (разрешение 0.001 мкВт/см<sup>2</sup>)
- Отображение текущего, максимального, среднего и максимального среднего значения
- Скорость обновления информации 2 раза в секунду
- Автовыключение через 15 минут
- Звуковой сигнал при превышении предельно допустимого уровня
- Память на 99 измерений
- ЖК дисплей, 4 цифры
- Подсветка дисплея
- Питание 9 В (батарея типа «Крона»)
- Габаритные размеры 67х60х247 мм
- Масса 250 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 150х80х280, вес 0,64 кг.

## Комплектация Aktakom ATT-2593

- прибор
- батарея
- датчик
- футляр для переноски
- Эксплуатационный документ

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83