ник питания

Артикул: 43223202

По
на

По
то

На

То

Мо

Ко
ка

Пи

Описание Aktakom APS-2232

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея
- Режим стабилизации тока и напряжения
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV
- Защита от короткого замыкания
- Трекинг-режим
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 минут

Характеристики Aktakom APS-2232

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...20 А x 2
Режимы	параллельного (30 В/40 А) и последовательного (60 В/20 А) соединения каналов
Максимальная мощность	1200 Вт (600 Вт на канал)
Разрешение установки	0,1 В/0,1 А
Погрешность установки напряжения	±(0,5%×Uуст + 3 е.м.р.)
Погрешность установки тока	±(1%×Iуст + 3 е.м.р.)
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки	от 0,1 до 0,9 макс. значения ±(0,02×Uуст + 2 мВ)
Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке	от 0 до 0,9 макс. значения ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: ±(0,02×Uуст + 2 мВ) по току: ±(0,05×Iуст + 5 мА)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВскз
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	460x250x135 мм
Масса	16 кг

Комплектация Aktakom APS-2232

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-2232	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование