



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (Питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43323201



По  
на  
  
По  
то  
  
На  
  
То  
  
Мо  
  
Ре  
на  
  
За  
КЗ

## Описание Aktakom APS-3232

Источник питания APS-3232 предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Приборы выдают плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и ток, обладает следующими особенностями:

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея;
- Защита от КЗ;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV;
- Трекинг-режим для регулируемых каналов;
- Кнопка отключения нагрузки;
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 мин.

## Характеристики Aktakom APS-3232

| Параметры                                                                                      | Значения                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Количество каналов                                                                             | 3 канала (2 регулируемых, 1 фиксированный)            |
| Выходное напряжение (регулируемые каналы)                                                      | 0...30 В * 2                                          |
| Выходной ток (регулируемые каналы)                                                             | 0...5 А * 2                                           |
| Режим параллельного (30 В/10 А) и последовательного (60 В/5 А) соединения регулируемых каналов | Есть                                                  |
| Выходное напряжение (фиксированный канал)                                                      | 5 В                                                   |
| Выходной ток (фиксированный канал)                                                             | 3 А                                                   |
| Максимальная мощность                                                                          | 315 Вт                                                |
| Дополнительный выход USB                                                                       | 5 В/2 А                                               |
| Разрешение установки (регулируемые каналы)                                                     | 0,1 В/0,01 А                                          |
| Погрешность установки напряжения (регулируемые каналы)                                         | $\pm(0,5\% \cdot U_{\text{вых}} + 2 \text{ е.м.р.})$  |
| Погрешность установки тока (регулируемые каналы)                                               | $\pm(0,5\% \cdot I_{\text{вых}} + 10 \text{ е.м.р.})$ |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9 макс. значения   | $\pm(0,2\% \cdot U_{\text{вых}} + 5 \text{ мВ})$      |
| Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке от 0 до 0,9 макс. значения      | $\pm(0,5\% \cdot I_{\text{вых}} + 5 \text{ е.м.р.})$  |
| Масса                                                                                          | 9,3 кг                                                |
| Габаритные размеры                                                                             | 315*255*155 мм                                        |

## Комплектация Aktakom APS-3232

| №  | Наименование              | Количество |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Источник питания          | 1          |
| 2. | Кабель питания            | 1          |
| 3. | Эксплуатационный документ | 1          |

