Источник питания с дистанционным управлением и внешней синхронизацией

Артикул: 43730603

Описание Aktakom APS-7306LS

Управляемые источники питания APS-7306LS предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

- Одновременное отображение тока и напряжения
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC и CV)
- Защита от перегрузки по току (функция OCP)
- Отключение нагрузки
- Сохранение установок (3 ячейки)
- Внешняя синхронизация

Характеристики Aktakom APS-7306LS

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED дисплея
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0…30 В
Выходной ток	0…5 А
Погрешность воспроизведения выходного напряжения	±(0,5% + 20 мВ)
Погрешность воспроизведения выходного тока	±(0,5% + 2 мА)
Пульсация + шум по напряжению	2 мВ с.к.з.
Интерфейсы	USB и LAN
Питание	220 В
Габаритные размеры	115x190x240 мм
Вес	5,3 кг

Комплектация Aktakom APS-7306LS

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания с дистанционным управлением и внешней синхронизацией APS-7306LS	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Программное обеспечение ANC Aktakom Net Configurator Программа конфигурирования сетевых настроек	1
6.	Программное обеспечение APM Aktakom Power Manager Программное обеспечение управления источником питания	1
7.	Программное обеспечение APM Light Aktakom Power Manager Light Программное обеспечение управления источником питания	1

© 2012-2025, ЭСКО