



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43560300



Мо
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
За
КЗ
По
ПК
Пи

Описание Aktakom APS-5603

- 3 регулируемых канала
- Максимальная мощность (общая): 198 Вт
- Максимальная мощность на канал: 90 Вт (канал 1 и 2), 18 Вт (канал 3)
- Возможность отключения нагрузки по каждому каналу
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов
- Трекинг режим
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- Защита по току, по напряжению
- Программирование работы по списку (тайминг) 100 групп
- Функция регистратора данных с записью выходных параметров (напряжение, ток) и их отображение в графическом виде
- Память регистратора 10 К точек (напряжение, ток, мощность)
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, LAN
- Поддержка SCPI команд, программирования в LabView

Характеристики Aktakom APS-5603

Параметр	Канал 1/Канал 2		Канал 3
Выходные параметры			
Напряжение	Независимый режим работы каналов/ Параллельное соединение каналов	0...30 В	0...6 В
	Последовательное соединение каналов	0...60 В	
Ток	Независимый режим работы каналов/ Последовательное соединение каналов	0...3 А	0...3 А
	Параллельное соединение каналов	0...6 А	
Нестабильность по сети			
Напряжение	≤0,01% + 3 мВ		
Ток	≤0,01% + 3 мА		
Нестабильность по нагрузке			
Напряжение	≤0,01% + 3 мВ		
Ток	≤0,01% + 3 мА		
Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц)			
Напряжение	≤4 мВп-п, ≤1 мВскз		≤3 мВп-п, ≤1 мВскз
Ток	≤5 мАскз		≤4 мАскз
Разрешение установки			
Напряжение	1 мВ		
Ток	1 мА		
Погрешность установки (25 °С ±5 °С)			
Напряжение	≤0,03% + 10 мВ		
Ток	≤0,1% + 8 мА		≤0,01% + 5 мА
Разрешение считывания			

Параметр	Канал 1/Канал 2	Канал 3
Напряжение	1 мВ	
Ток	1 мА	
Погрешность считывания (25 °С ±5 °С)		
Напряжение	≤0,03% + 10 мВ	
Ток	≤0,1% + 8 мА	≤0,01% + 5 мА
Общие характеристики		
Дисплей	ЖК, цветной, 4"	
Разрешение дисплея	480×320 пикселей	
Дисплей цвета	65536 цветов, TFT матрица	
Рабочая температура	0...40 °С	
Питание	от сети переменного тока 220 В ± 10%; 50/60 Гц	
Габаритные размеры	250x158x358 мм	
Масса	9,8 кг	

Комплектация Aktakom APS-5603

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-5603	1
2.	Кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Предохранитель	1
5.	Руководство по эксплуатации	1