РАБОТАННИ ЗВОИСКЕ В СОПЛИТНЫЙ ЗВОИСК В СОПЛИТНЫЙ ЗВОИСК В СОПЛИТНЫЙ ЗВОИСК В СОПЛИТНЫЙ ЗВОИСК В БОГЛИТНЫЙ ЗВОИСК В БОГЛ

Артикул: 41202600



Описание Aktakom ATA-2026

Температурный зонд АТА-2211 является термосопротивлением платинового типа и предназначен для измерения температуры жидкости и вязких материалов. Применяется для измерения температуры при совместном использовании с термометрами серии АТТ-2006/АТЕ-2036.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Диапазон измерений: -50°С...+400°С (-58°F...+752°F)

Коэффициент температурный: α = 0,00385

• Номинальное сопротивление: 100 Ом

• Точность измерения ±(0,15%+(0,2%Тизм)) °С

• Схема подключения: 3-х проводная

• Разъем для подключения: JACK 3-х контактный

Характеристики Aktakom ATA-2026

Параметры	Значения	
Диапазон измерений	-50°C+400°C (-58°F+752°F)	
Длина	152 мм	
Диаметр	3,2 мм	
Общая длина с ручкой	245 мм	
Коэффициент	α=0,00385	
Номинальное сопротивление	100 Ом	
Точность измерения	±(0,15%+(0,2%Тизм)) °С	
Схема подключения	3-х проводная	
Разъем для подключения	JACК 3-х контактный	

Комплектация Aktakom ATA-2026

Nº	Наименование	Количество
1.	Переходник для соединения с термопарой АТА-2026	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83