



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
И ТОКОВЫЕ 83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45235200



Переменное напряжение
U

Постоянное напряжение
U

Переменный ток
I

Постоянный ток
I

Сопротивление

Подсветка

Измерение True
RMS

Погрешность

ЗАМЕНА ACM-2348

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА-МУЛЬТИМЕТРА ACM-2352:

- ЖКИ: 40 000 отсчётов; подсветка; аналоговая шкала (41 сегм.);
- Охват до 55 мм;
- Базовая погрешность 0,1%;
- Расширенные диапазоны измерения тока (до 1500 А);
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (True RMS);
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений (HOLD/MIN/MAX);
- Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero);
- Функция измерения бросков тока (Inrush) / пиковых значений (PEAK);
- Бесконтактный датчик напряжения (NCV);
- Электронная защита от перегрузки;
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания;
- Двойная изоляция корпуса;
- Высокая категория защиты CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.

Характеристики Aktakom ACM-2352

Функция	Диапазон	Погрешность
Токовые клещи		
Постоянный ток	1500 А	±(2,0% + 30 е.м.р.)
Переменный ток	1500 А	±(2,5% + 30 е.м.р.)
Пусковой бросок тока (Inrush)	1500 А	±(3,0% + 30 е.м.р.)
Мультиметр		
Постоянное напряжения	1000,0 В	±(0,1% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение	750,0 В	±(0,8% + 9 е.м.р.)
Сопротивление	40,000 МОм	±(0,5% + 9 е.м.р.)
Ёмкость	40,00 мФ	±(3,5% + 10 е.м.р.)
Частота	40,000 МГц	±(0,3% + 2 е.м.р.)
Коэффициент заполнения (100 мкс...100 мс; 10 Гц...100 кГц)	10,0...95,0 %	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Температура	1000°C / 1832°F	±(1,0% + 25°C / 45°F)
Прозвонка цепи	50 Ом	
Тест диодов	0,3 mA	
Ваттметр		
Активная/полная мощность переменного тока (АС кВт/кВА; TRMS; 0...600 В; 0...1500 А; 50/60 Гц)	900,0 кВт	±(2,8% + 10 е.м.р.)
Мощность постоянного тока (DC кВт/кВА; 0...600 В; 0...1500 А)	900,0 кВт	±(3,0% + 10 е.м.р.)
Коэффициент мощности	0,3...1	±(3,0% + 10 е.м.р.)
Общие характеристики		

Функция	Диапазон	Погрешность
Габаритные размеры	295x100x46 мм	
Масса	537 г	

Комплектация Aktakom ACM-2352

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-ваттметр-мультиметр ACM-2352	1
2.	Тестовые щупы (красный и чёрный)	2
3.	Термопара	1
4.	Переходник для термопары	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Мягкий кейс для переноски	1
7.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83