токовые многофункциональные

Артикул: 45400100

Ди
за

Со

Ва

Ан
шк

Из
те

Из
RM

Ги

По

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-4001:

АТК-4001 предназначен для измерения сопротивления заземления, тока утечки, а также прозвонки цепи. Позволяет производить измерения только на одном проводе заземления без использования дополнительных электродов и может применяться для тестирования систем с множественным заземлением без их отключения.

Токовые клещи АТК-4001 для бесконтактного измерения сопротивления заземления (0,002 Ом ... 1,5 кОм) и тока утечки (0,001 мА ... 10 А). True RMS. Фиксация показаний. Диаметр захвата 23 мм. Двойной ЖКИ. Питание 9 В. Поставляется в кейсе. Габариты 258x100x47 мм. Вес 640 г.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-4001:

- Максимальный диаметр охватываемого провода до 23 мм (приблизительно);
- Автоматический выбор предела измерений;
- Дисплей ЖКИ, 4 разряда;
- Прозвонка цепи;
- Программируемые нижняя и верхняя границы допустимых значений сопротивления в режиме прозвонки;
- Программируемые интервалы выборок (1 - 255 секунд) при измерении тока и сопротивления;
- Функция отмены автовыключения прибора.

Характеристики Aktakom АТК-4001

Параметр	Значения
Измерение сопротивления заземления	0,025 ... 1500 Ом с погрешностью ± 2%
Измерение тока утечки	0,2 мА ... 15 А с погрешностью ± 2%
Прозвонка цепи	Есть
Режим прозвонки	Программируемые нижняя и верхняя границы допустимых значений сопротивления в режиме прозвонки
Интервалы выборок	Программируемые (1-255 секунд) при измерении тока и сопротивления
Память	116 ячеек
Питание	9 В, батарея типа «Крона»
Масса	640 г (с батареей)
Габариты	257x100x47 мм

Комплектация Aktakom АТК-4001

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи АТК-4001	1
2.	Набор эталонных сопротивлений	1
3.	Кейс для переноски	1
4.	Ремень для переноски	1
5.	Батарея типа «Крона»	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

№	Наименование	Количество

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83