8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46312802



Ко ча RL Из Из пр Из (pa пр Из пр Из (pa Из пр Из Из (pa Из (DI

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ RC AM-3055:

AM-3055 представляет собой профессиональный измеритель R/C в едином корпусе с пинцетом. Он разработан специально для применения при настройке и тестировании SMD компонентов на печатных платах, однако может найти применение в разных областях электронной техники.

## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ RC AM-3055:

- Режим автоматического сканирования (Сопротивление / емкость / диод);
- Проверка диодов;
- Автоматическое отключение;
- Дисплей 5999 единиц, 5 5/6 разряда;
- Автоматическое распознавание сопротивления, емкости, диода;
- Быстрое измерение высокого сопротивления и емкости;

## Характеристики Aktakom AM-3055

Параметр	Значение	
Сопротивление		
Диапазон	300 Om/ 3 KOm/ 30 KOm/ 300 KOm/ 3 MOm/ 30 MOm/ 600 Om/ 6 KOm/ 60 KOm/ 600 KOm/ 6 MOm/ MOm	
Разрешение	0,1 Ом	
Погрешность	±(1%+5)	
Емкость		
Диапазон	3 нФ/ 30 нФ/ 300 нФ/ 3 мкФ/ 30 мкФ/ 300 мкФ/ 3 мФ/ 6 нФ/ 60 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ/ 60 мкФ/ 60 мкФ/ 60 мФ	
Разрешение	1 пФ	
Погрешность	±(3%+5)	
Режим автоматического сканирования		
Диапазон	03 МОм/ 400 пФ300 мкФ	
	06 МОм/ 400 пФ600 мкФ	
Погрешность	±(1%+5)	

Параметр	Значение	
	±(3%+5)	
Общие характеристики		
Проверка диодов	Есть	
Автоматическое отключение	Есть	
Дисплей	5999 единиц, 5 5/6 разряда	
Автоматическое распознавание сопротивления, емкости, диода	Есть	
Питание	3 В, батарея	
Габаритные размеры	181х35х20 мм	
Macca	65 r	
Габариты в упаковочной таре	80х50х240 мм	

## Комплектация Aktakom AM-3055

Nº	Наименование	Количество
1.	Измеритель RC АМ-3055	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83